



5 Tuben Münzwechsler SANDEN SC5€

5 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, UM ALLE IHRE ANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN. DUAL C Protokoll: EXE oder MDB 7 mögliche Tubenkonfigurationen Die Auditdaten (EVA DTS) stehen über Drucker oder Handheld zur Verfügung. DUAL D Protokoll: EXE oder MDB 7 mögliche Tubenkonfigurationen In Executive ist es möglich, zwei weitere Zahlungssysteme (Bank-notenleser oder Kartensysteme) über den MDB-BUS anzuschließen. Die Auditdaten (EVA DTS) stehen über Drucker oder Handheld zur Verfügung. MDB E Protokoll: MDB E = 24 mögliche Tubenkonfigurationen MDB D Protokoll: MDB D = 7 Tubenkonfigurationen möglich UNI A Protokoll: MDB 12 mögliche Tubenkonfigurationen Mit allen erforderlichen Funktionen für den Tabakbereich und einem zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz für

Außenanforderungen. - Stand-by-Funktion
- Betriebsspannung 9V - 43V (autom.) -
Verbrauch Schlafmodus 25uA -
Wachmodus...

OPTIONAL
[\(more at our website\)](#)

VERSCHIEDENE EINSÄTZE FÜR TUBENANPASSUNG

PALM PDA FÜR PROGRAMMIERUNG UND DATENERFASSUNG

THERMODRUCKER FÜR DUAL GELDWECHSLER

HANDPROGRAMMIERGERÄT FÜR SOFTWARE UPDATE

SC5€

SC5€

	SC5€
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	380 x 140 x 84
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät, leere Rückzahlröhren)	1,8 kg
PROTOKOLL	MDB / EXE
ANNAHME	5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 EURO, 2 EURO
TEMPERATURBEREICH	-15°C bis +60°C
MAX. LUFTFEUCHTIGKEIT	0,9
LEISTUNGS-AUFNAHME	Stand-by 2,7 W / max. 27,9 W
SPANNUNG	MDB Version: 20,0 VDC bis 42,5 VDC
EXE Version: 20,4 VAC bis 26,4 VAC	